

ELECTRODO ASA BOLITA

FICHA TÉCNICA



CooperSurgical®



MARCA

Cooper Surgical

CÓDIGOS

B0512

PRESENCIA DE LÁTEX

Libre de Látex

TIPO DE PRODUCTO

Producto de un solo uso, (desechable).

PRESENTACIÓN, ROTULADO Y TIPO DE ENVOLTORIO

Empaque individual tyvek grado médico, el cual garantiza las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto. Rotulado conforme las normativas sanitarias con presencia de N° de referencia, lote, fecha de caducidad y medio de esterilización.

MEDIDAS

5 mm, 12 cm shaft

ESTERILIZACIÓN

Oxido de etileno (ETO)

PROCEDENCIA

Estados Unidos

DESCRIPCIÓN

Estos electrodos universales tienen un eje conector estándar de 3/32" que se puede utilizar en la mayoría de los generadores. La punta, aleación de cobre y zinc, proporciona una mejor conductividad eléctrica que el acero inoxidable. Dispositivos estériles de un solo uso 5 mm x 12 cm.

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DEL PRODUCTO

FDA y CE

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE LA MARCA COOPER SURGICAL

ISO 13485

EMPRESA DISTRIBUIDORA EN CHILE

IMH